

RETTIFICHE FREEPORT

MODELLI serie con mola da 200mm	SGS-816 H	SGS-1020 AH AHD SD PD	SGS-N1224 AH AHD SD PD	SGS-1230 AHD SD PD	SGS-1632 AHD SD PD	SGS-1640 AHD SD PD	Accessori Standard:
Superficie tavola lavoro(Trasv. X Long.)	160x406	230x500	260x600	260x750	400x800	400x1000	Flangia portamola
Massima superficie rettificabile	203x406	254x508	304x609	304x762	304x812	406x1012	Equilibratore
Max corsa longitudinale tavola	480	562	690	840	960	1160	Albero di bilanciatura
Max corsa trasversale tavola	213	263	313	332	450	450	Mola abrasiva
Max distanza tavola-asse mandrino	460	500	500	600	620	620	Estrattore per mole
Velocità variabile della tavola	5÷25 m/min						Diamantatore da tavola con diamante
Spostamento trasversale automatico	M	0÷15					Lampada di servizio
Avanzamento verticale per divisione	0,01						Cassetta con utensili
Avanzamento verticale per giro	2						Manuale dell'operatore
Avanzamento trasversale per divisione	0,01						Accesori extra corredo
Avanzamento trasversale per giro	4						Gruppo refrigerante
Avanzamento automatico verticale per div.	0,002						Gruppo aspirazione polveri
Avanzamento automatico per giro	0,2						Gruppo aspirazione e refrigerante
Corsa longitudinale regolabile da-a	50-406	50-508	50-609	50-762	50-812	50-1012	Gruppo refrig. con sep.magnetico+filtro a carta
Corsa trasversale regolabile da a	M	0-254	0-304	0-304	0-406	0-406	Gruppo refrigerante con filtro a carta
Motore mandrino portamola	2HP			5HP	7,5HP	7,5HP	Diamantatore idraulico montato sulla testa
Motore pompa idraulica	1HP		2HP	3HP			Piano magnetico permanente(anche poli fitti)
Motore corsa trasversale automatica	0,2						P. magnetico elettropermanente(anche poli fitti)
Motore corsa verticale automatica	0,25						Diamantatore manuale montato sulla testa
dimensioni massime mola abrasiva	203X20X31,7			355X32X127	355X50X127		Apparecchio per diamantatore a raggiare
Giri motore mandrino	2900			1450			Inverter montanto sul mandrino
Motore pompa liquido refrigerante	0,125						Barraseno
Max peso ammesso sul piano magn.	200	250	300	300	700	800	
Peso netto della macchina(appr.)	750	1350	1400	1950	2800	3050	
Peso lordo della macchina(appr.)	900	1600	1650	2250	3150	3300	

M=manuale

H=movimento longitudinale idraulico

AH=movimento longitudinale idraulico,trasversale automatico,movimento verticale manuale

AHD=movimento longitudinale idraulico ,trasversale automatico,movimento verticale automatico

SD=movimento longitudinale idraulico,trasversale automatico,verticale controllato da NC

PD=movimento longitudinale idraulico,trasv. automatico,verticale controllato da NC,recupero usura mola controllato da NC